

TPU-8245, harici besleme gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, akıllı akü şarj ünitesini üzerinde bulunduran 24Vdc 5A kesintisiz güç kaynağıdır. Cihaz kullanıcının ihtiyacına göre hem 7Ah'lik hem de 12Ah'lik aküler ile kullanılabilmeye imkan tanımaktadır.

### GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-4 Sertifikasına sahiptir
- Seçilebilir tek veya çift çıkış sayısı
- 7Ah veya 12Ah akü desteği
- Hata durumunda çalışan kuru kontak röle çıkışlı
- Kolay hata tanımı için durum gösterge ledleri
- Sicaklık kompanzasyonlu, akıllı akü şarj devresi
- 200/240V AC giriş
- Kısa devre ve aşırı yük durumlarına karşı koruma
- Tamamen kapalı ve sağlam yapı



Teknik Özellikler	TPU-8245
Standart	EN 54-4
Akıllı Şarj Devresi	Var
Hata Kuru Kontak Rölesi	Var
Otomatik Sigortalı Çıkışlar	Var
Çalışma Gerilimi	200 V AC - 240 V AC
Çalışma Frekansı	50 Hz - 60 Hz
Çıkış Gerilimi	20 ~ 24 V DC +/- %2
Çıkış Sayısı	2
Çıkış Akımı (S1 kapalı, S2 açık) (S1 açık, S2 kapalı)	Çıkış-1: 5,0 A Çıkış-2: 0,0 A Çıkış-1: 2,5 A Çıkış-2: 2,5 A
Akü	2x12V 7Ah
Akü Şarj Gerilimi	27,6V @ 20°C
Düşük Akü Gerilimi Koruma	< 20V
Gövde Malzemesi ve Renk	Metal RAL7305 texture
Boyutlar (mm)	310x102x300
Ağırlık (akü hariç) (mm)	3,25 Kg
IP Sınıfı	IP30
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Nem	95% RH (en fazla)