

VAS-740F

Harici Flaşörlü Alarm Sireni

TFS-5792

Harici Flaşörlü Alarm Sireni



teknim®



VAS-740F

Harici Flaşörlü Alarm Sireni

VAS-740F Her marka konvansiyonel yangın algılama sistemleri için tasarlanmış, harici ortam kullanımına uygun flaşörlü sirenlerdir.

GENEL ÖZELLİKLER

- 6 adet süper parlak LED/Flaşör
- 110dB ses seviyesi (24V DC, 1m mesafeden)
- 100dB ses seviyesi (12V DC, 1m mesafeden)
- Çalışma Gerilimi 12VDC - 28VDC
- Çalışma Akımı : 110mA@24V / 55mA@12V
- UL 94 yanmazlık özelliğinde ABS, Kırmızı

Teknik Özellikler	VAS-740F
Çalışma Tipi	Harici
Ses Seviyesi	110 dB \pm 5 dB (24VDC,1 metrede) 100 dB \pm 5 dB (12VDC,1 metrede)
Flaşör	6 Adet süper parlak led
Çalışma Gerilimi	12-28 VDC
Alarm Akımı	110 mA@24V 55 mA@12V
Boyutlar (mm)	215 x 300 x 60 mm
Gövde Malzemesi	UL 94 yanmazlık özelliğinde ABS - Kırmızı
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile +70°C arası



TFS-5792

Harici Flaşörlü Alarm Sireni

Teknim TFS-5792 serisi harici yangın alarm flaşörlü sirenleri estetik tasarımı ve düşük güç kullanımı ile her marka yangın algılama sistemlerinde kullanıma uygundur.

GENEL ÖZELLİKLER

- 6 adet ultra parlak LED/Flaşör
- 115dB ses seviyesi (24V DC, 1m mesafeden)
- Çalışma Gerilimi 24VDC - 28VDC
- Çalışma Akımı : 285mA@24V
- UL94 yanmazlık özelliğinde Polikarbonat , Kırmızı
- P65 Koruma sınıfı

Teknik Özellikler	TFS-5792
Güç Girişi	24VDC – 28VDC
Alarm Durumu Akım Tüketimi	285 mA \pm %10 (@24VDC)
Ses seviyesi	115 dB \pm 3 dB (24VDC,1 metrede)
Koruma Sınıfı	IP65
Nem	+40°C'de %0 ile %95 rH arasında.
Gövde Malzemesi	UL94 Polikarbonat
Kullanılan Kablo Kesiti	0.28mm ² ~ 1.5mm ²
Ağırlık	762Gr
Piezo	2 adet piezzo takılabilir
Kullanım Alanı	Bina dışı kullanım / Tip B cihaz