

TFP-404

4 Bölgeyi Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli



EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikasına sahiptir. 4 bölgeyi ve her bölgeye en fazla 32 adete kadar TEKNİM Konvansiyonel yangın dedektörleri ile yangın alarm butonu bağlanabilir.

Metal gövdeli şık tasarımı, kolay kurulumu ve yüksek performansı ile profesyonellerin ilk tercihidir. Avrupa birliği standartlarının gerektirdiği tüm teknik değerleri karşılamaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-2 ve EN 54-4 Sertifikalıdır
- Tam izlenebilir 4 bölge kapasitesi
- Her bölgeye en fazla 32 adete kadar TEKNİM Konvansiyonel yangın dedektörleri bağlanabilir
- Kullanıcı dostu, kolay yönetilebilir gösterge paneli
- Her bölge için ayrı yangın ve hata LED leri
- Akü ömrünü uzatan akıllı şarj sistemi
- Güvenlik nedeniyle cihazın aküden direkt başlatılmasını engelleyen akıllı koruma sistemi
- Tek kişi ile yapılabilen yürüme testi fonksiyonu
- Her bölgeyi ayrı ayrı devre dışı bırakabilme
- Yanlış bağlantılara karşı siren çıkışları ve bölge girişleri hat sonu dirençleri ile denetleme özelliği

- 2 adet 500mA siren çıkışı ile en fazla 50 adete varan Teknim TFS-3192 siren bağlayabilme imkanı
- 24 VDC 500mA otomatik sigortalı harici besleme çıkışı(AUX)
- 1 adet NC/NO alarm rölesi (Buton alarmı, dedektör alarmı vs)
- 1 adet NC/NO hata rölesi (Enerji hatası, bölge hatası, akü hatası vs)
- Müdahale yetki seviyesini belirleyen anahtarlı sistem
- Kolay montaj imkanı sağlayan açılır kapak tasarımı
- Anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağı (27.6VDC SMPS 1.5Ah Otomatik Sigortalı)



TFP-404

4 Bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli

Teknik Özellikler	TFP-404
Standart	EN 54-2 / EN 54-4
Bölge Sayısı	4
Bölge Başına Max. Dedektör Sayısı	32
Bölge Hat Sonu Direnci	4K7 ohm, %5, 1/4W
Çalışma Gerilimi	230 / 110 VAC (+%10 / -%15)
Çalışma Frekansı	50 / 60 Hz (±%5)
Şebeke Giriş Sigortası	2A
Güç Kablo Tipi	3 x 1,5mm ² (Faz, Nötr, Toprak)
I _{min}	75mA
I _{maxA}	500 mA
I _{maxB}	1,5 A
İzlenebilir Siren Çıkışları Sayısı	2 adet 24Vdc (15 cihaz/her cihaz için 32mA) (Dikkat panelin toplam çıkış akımı 1,4A'ı geçmemelidir!)
Siren Çıkış Akımı	2 adet 500mA
Siren Hat Sonu Direnci	4K7 ohm, %5, 1/4W
Genel Hata Rölesi	1 adet NC/NO kuru kontak, 30V, 2A
Alarm Rölesi	1 adet NC/NO kuru kontak, 30V, 2A
Yardımcı Çıkış (AUX)	1 adet 24Vdc
Yardımcı Çıkış (AUX) Sigortası	1 adet 500mA
Ağırlık	4,4kg (Aküsüz)
Boyutlar (mm)	340 x 300 x 100 mm
Gövde Malzemesi ve Renk	Metal - Açık Gri
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem	95% RH (en fazla)
Koruma Sınıfı	IP30

