



Yangın alarm, hırsız alarm, kamera veya access kontrol sistemlerinde ilave güç kaynağı gereken yerlerde kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yangın alarm, hırsız alarm, kamera veya access kontrol sistemlerinde ilave güç kaynağı gereken yerlerde kullanılır
- Sıcaklık kompanzasyonlu akıllı şarj devresi
- Hata durumunda çalışan kuru kontak hata rölesi
- Otomatik sigortalı çıkışlar
- 1(bir) adet 12v/7Ah akü ile kullanılır



Teknik Özellikler	TPS-1215
Akıllı Şarj Devresi	Var
Hata Kuru Kontak Rölesi	Var
Otomatik Sigorta Çıkışlar	Var
Güç	
Çalışma Gerilimi	100V AC - 240V AC
Çalışma Frekansı	50Hz - 60hz
Çıkış Gerilimi	12 ~ 14 V DC (Şehir şebekesi bağlı iken) 13,8 V DC (Şehir şebekesi bağlı iken) Nominal 20°C 10 ~ 12,5 V DC (Aküden beslenirken)
Çıkış Akımı	1.5A (Max)
AKÜ	1x12V 7Ah
AKÜ Şarj Gerilimi	27.6V @ 20°C
Düşük Akü Gerilimi Koruma	<20V
Verimlilik	%83
Mekaniksel	
Gövde Malzemesi ve Renk	RAL9006(Açık Gri)
Boyutlar (mm)	300x310x85
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +45°C
Boyutlar (mm)	%95 @ + 40°C